


LADDNINGSLÖSNINGAR

NexSys[®] + OUTDOOR

UTOMHUSLADDARE




SKYDDSKLASSAD INKAPSLING

Damm- och
vattentålig



FLEXIBEL BATTERI- LADDNINGSKAPACITET

För att eliminera krångel och förvirring
för operatören är den kompatibel
med de flesta batteritekniker.



UPP TILL 94 % LADDNINGSEFFEKTIVITET

För maximal prestanda
och energibesparingar



Denna utomhusversion av den avancerade laddaren NexSys[®]+ är byggd för att stå emot väder och vind och levereras i ett robust IP54-klassat hölje som skyddar mot smuts, vatten och temperaturer som växlar med årstiden.

NexSys[®]+ Outdoor är utmärkt för laddning på flygplatser, upplagsplatser för bygg- och uthyrningsmaterial, på bondgårdar, lastterminaler, i hamnar och andra väderutsatta miljöer.

CE*

www.enersys.com

*Endast 400 VAC-enheter är CE-certifierade

EnerSys
Power/Full Solutions



TUFF PÅ UTSIDAN, SMART PÅ INSIDAN

Effektiv och tillförlitlig laddning för din utomhusutrustning.

FULLT PROGRAMMERBAR

Undvik krångel för operatören med tillval som: automatisk eller manuell stopp/start, fördröjd start och mer.

SÄKER DRIFT

Extra skydd med frångkoppling vid ljusbågar och automatisk värmestyr avstängning.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Tydlig 4,3-tums färgskärm med knappar för Paus/Stopp/Omstart och Utjämning.

BRED KOMPATIBILITET

Fungerar med de flesta större batteritekniker med upp till 94 % effektivitet.



VÄRMESTYRNING

Automatisk reglering av innertemperaturen för jämn prestanda.

ÖKAD SÄKERHET

Lås kontrollerar åtkomsten till programmeringsfunktioner utan att påverka den dagliga användningen.

REDO FÖR KOMMUNIKATION

Bekväm inställning och trådlös dataövervakning via mobila enheter.*

ENKEL SERVICE

Snabb åtkomst till luftfilter och andra komponenter underlättar underhållet och garanterar lång livslängd.

* Kräver nedladdning av mobilapplikation, kontakta din EnerSys-representant för mer information

ELEKTRICITETSDATA

Effektklassning: Upp till 21 kW
Spänning: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V
Nominell ingångsspänning: 480*/600 VAC, 3-fas
Frekvens: 50/60 Hz

*Endast 400 VAC-enheter är CE-certifierade

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Höjd: 720 mm (28,4 tum)
Bredd: 603 mm (23,8 tum)
Djup: 605 mm (23,9 tum)
Temperatur- intervall: -20 °C till +45 °C
(-4 °F till 113 °F)

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Alla rättigheter förbehålls. Varumärken och logotyper tillhör EnerSys och dess dotterbolag såvida inget annat anges. Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålls. E.& O.E.
GLOB-SE-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0424

